



## VALTTI COLOR

**Omschrijving** : Op oliebasis transparante matte houtbescherming voor gebruik buiten. Dringt diep in hout door, beschermt hout tegen weersinvloeden. Vertraagd vocht absorptie en schimmelvorming. Valtti Color is mat en laat structuur van het hout zichtbaar. Vormt nagenoeg geen laag.

**Toepassingen**: Alle buitenhoutwerken zoals ramen, deuren, kozijnen, gevelbeschietingen, muren, hekwerken e.d. Zowel geschaafd als gezaagd hout en zowel geïmpregneerd als gemodificeerd hout.

**Vorbereiding**: Oppervlak moet schoon, droog, vrij van vuil, vet, olie en wax zijn. Alle losse delen verwijderen en licht schuren. Nieuw, verweerd en onbehandeld hout behandelen met Valtti Base. Was eerst met Finn cleaner of Super Clean, bij schimmel met Mould Removal, naar gelang gebruiksaanwijzing. Naspoelen met water, laten drogen. Glanzende oppervlakken eerst mat schuren, scherpe hoeken rond. Bescherm andere oppervlakken/beplanting tijdens sprayen.

**Gebruiksaanwijzing**: Goed doorroeren voor en tijdens gebruik. Aanbrengen met kwast, spray of dompelen. Breng bij voorkeur aan met kwast bij 1<sup>e</sup> gebruik. Oppervlak moet droog zijn. Temperatuur > 5°C. Vochtigheidsgraad lucht < 80%. Breng 1 a 2 lagen aan, behandel kopse kanten goed. 2 lagen geeft betere UV bescherming. Werk 1 laag in 1 keer af om evt kleurverschil te voorkomen. Check conditie oppervlak regelmatig, onderhoud is aanbevolen na 3-5 jaar.

**Dekking** : Geschaafd hout circa 8-12m<sup>2</sup>/ltr. Ruw gezaagd hout circa 4-8m<sup>2</sup>/ltr. Dekking is mede afhankelijk van ondergrond, poreusheid, vochtigheidsgraad

**Droogtijd**: Stofdroog 4-8 uur, overschilderbaar na 24 uur.

**Reiniging gereedschap**: Terpentine.

### **Lege verpakkingen en afval moeten worden afgevoerd volgens wettelijke eisen.**

Voor meer informatie, zie productblad en veiligheidsblad op onze website [www.finnpaints.nl](http://www.finnpaints.nl) en [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com). Vorstvrij bewaren. Sluit de verpakking zorgvuldig voor verder gebruik.

**Bevat**: Naphtha, hydro-treated heavy, turpentine, tolylfluonid (0,67 w) Bevat terpentine. Vlampunt +23°C Kan overgevoeligheid veroorzaken. Vermijd huidcontact. Draag geschikte handschoenen. Schadelijk voor in het water levende organismen. In geval van inslikken, onmiddellijk arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Inademing van damp en spuitnevel dient te worden voorkomen. Gebruik in goed geventileerde ruimten. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in gootsteen werpen. Stof en restproducten kunnen ontvlambaar zijn. Alvorens afvoer, onderdompelen met water. Schadelijk voor mens en milieu. VAK/ADR 3 III